

MOVILIDAD

LIFTKAR. Fiable, versátil, ingenioso.



LIFTKAR. Fiable, versátil, ingenioso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de carga: 150 Kgs.
 Rango de elevación a partir de aprox. 68 a 189 cms.
 Brazo de elevación ajustable con motor eléctrico (LINAK)
 Bastidor extensible manualmente (con palanca al pié)
 Bajada de emergencia manual y eléctrica.
 Batería recargable de 24V.
 Color plata.

CAPACIDAD DE LA BATERÍA:

Aprox. 40 elevaciones completas con la carga máxima

RUEDAS:

Delanteras: Pivotantes dobles 75mm.
 Traseras: Pivotantes de acero 125mm. Con freno.

MEDIDAS BASTIDOR:

ANCHO: 62 cms / 105 cms
 ALTURA: Frontal: 11 cms. Posterior: 18 cms.
 LONGITUD: 115 cms.

DISEÑO

- Su diseño innovador y su ligereza permiten transportarlo con suma facilidad, gracias a su chasis fabricado en aleación de aluminio ligero. Pesa sólo 23 kg.
- Plegado rápido en un minuto.
- Maletín de transporte incluido.
- Altura y ángulo de dirección ajustable.

Características técnicas:

- Medidas: 95 cm x 60,5 cm.
- Carga máxima: 115 Kg.
- Velocidad máxima: 9 km/h
- Autonomía: 18 Km

SCOOTER LUGGIE. El scooter plegable.





LIFTKAR. Fiable, versátil, ingenioso.

UNA AMPLIA GAMA

¿Desea usted más libertad de movimientos dentro y fuera de casa? El PT-S/Outdoor proporciona a las personas con movilidad reducida más libertad de movimientos. Con su confortable asiento acolchado podrá usted tener otra percepción de su entorno inmediato. Ya puede salir y pasear por los alrededores

Los profesionales

¿Es usted un profesional del transporte de personas que busca un sube-escaleras robusto, funcional y de alto rendimiento? El PT Universal transporta todo tipo de sillas de ruedas y ha sido especialmente diseñado para conductores y servicios de transporte que tengan que desplazar a personas de movilidad reducida con sus propias sillas de ruedas. El PT-Fold ofrece el mismo grado de maniobrabilidad que el PT S pero con un asiento más ligero que además es lavable

Los sube-escaleras acoplables

El PT Plus con su silla de ruedas ligera y plegable. Con el PT Adapt puede usted hacer un sube-escaleras de su propia silla de ruedas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Velocidad de ascenso/descenso:** En el panel de control se puede elegir entre tres velocidades:
I = 10 escalones por minuto, II = 14 escalones por minuto, III = 18 escalones por minuto
- **Altura máxima de escalón:** 205 a 230 mm (el valor máximo se alcanza inclinando el aparato en un ángulo más empinado)
- **Autonomía de la batería:** depende del peso del pasajero y de si se sube o se baja. Como valor indicativo se puede aceptar entre 300 y 500 escalones. Si el uso es frecuente (servicio profesional) se puede usar una segunda batería. También disponemos de un cargador para el coche para poder hacer una carga rápida de la batería mientras se viaja.
- **Voltaje y capacidad de la batería:** 24 VDC – 5,2 Ah
- **Protección contra sobrecargas:**
 - 1) Mediante protección mecánica (cubo de resbalamiento)
 - 2) Mediante protección electrónica
- **Ruedas principales:** neumáticos grises, suaves que no dejan huellas en el suelo. En el PT-Outdoor tienen 260 mm de diámetro (ancho de la huella 430 mm). En los demás modelos el diámetro es de 200 mm (ancho de la huella es de 297 mm).
- **Ruedas de apoyo:** son también grises, se frenan continuamente, tampoco dejan huella y tienen un diámetro de 80 mm.
- **Ancho del eje interior de la silla de ruedas:** 320 mm mínimo (PT Adapt y PT UNI)